

NPK Bau Volltext	Projekt: 2019-07 - Columbus MLV Leistungsverzeichnis: 2019-07-06 - Flachdachausstieg 3.0				Seite 1 18.10.2019
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
365D/16 000	Verglaste Einbauten in Dächern (V'19) Bedingungen				
	<ul style="list-style-type: none"> . Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK. 				
.200	Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
300	Dachausstiege				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
310	Dachausstiege für Flachdächer				
.800	lxb = lichte Deckenöffnung. Produktenachweis. COLUMBUS-FLACHDACHAUSSTIEG. Columbus Treppen AG Oberbüren --- COLUMBUS FLACHDACHAUSSTIEG 3.0. - Masse: rohe Öffnungslänge: mm ... rohe Öffnungsbreite: mm ... Futterhöhe: mm ... , davon werden von oben herab mm ... isoliert (30 mm Unterschiftung wurden eingerechnet). Kastenlänge: mm ... Kastenbreite: mm ... lichte Raumhöhe OK F Boden UK F Decke: mm ...				
311	Dachausstiege ohne Zusatzfunktion bei Flachdächern einbauen.				
.801	Beschreibung: oberer und unterer Deckel getrennt zu öffnen oberer Deckel rechts oder links gebandet mit unklappbarer Zusatzstufe im Futter mit Hebehilfe = Gasdruckfeder abschliessbar mit Stangenschloss (Loch im Treibriegel für bauseitiges Vorhängeschloss) inklusive Bedienungsstab. - Columbus Scherentreppe Typ Standard aus Aluminium-Druckguss, Bedienung mit geringstem Kraftaufwand inkl. Teleskophandlauf rechts oder links. - mit Columbus - Holzklapptreppe 3-teilig inkl. Holzhandlauf rechts oder links.	0	LE
Peterer Bau	Übertrag			

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	<p>- Futter isoliert: Aussenseite Tischlerplatte 19 mm stark, Innenseite bakelisierte Sperrholzplatte 15 mm stark mit Zwischenlage isoliert PUR 80 mm mit Alu-Kaschierung, ca. U-Wert 0,3.</p> <p>- oberer Deckel: mit umlaufendem Fichtenrahmen 80 mm stark innen bakelisierte Sperrholzplatte 15 mm stark aussen MDF 8 mm stark (bei Deckelfläche über 2.0 m2 Tischlerplatte 19 mm stark) mit Zwischenlage isoliert PUR 80 mm mit Alu-Kaschierung ca. U-Wert 0,3 Standard Minergie mit zwei umlaufenden Dichtungen.</p> <p>- Deckel-Abdeckung: aus Uginox.</p> <p>- aus Cr-Ni-Stahl.</p> <p>- aus Kupfer.</p> <p>- unterer Deckel: als Sandwichkonstruktion aus Holzwerkstoffplatten mit Untersicht aus MDF mit Grundierfolie weiss keine durchdringenden Schrauben OHNE Gummidichtung (zwecks Luftzirkulation!) nicht isoliert. LE = St.</p> <p>- Deckenanschluss: Standard-Deckenanschluss Nr. 1 für baus. Täfer, mit Scharnieren und Schnäpper 13-20 mm vorstehend.</p> <p>- Standard-Deckenanschluss Nr. 2 mit MDF-Abdeckleisten 60 x 8 mm.</p> <p>- Deckenanschluss Nr. 3 mit Flachstahl-Rahmen 60 x 3 mm.</p> <p>- Deckenanschluss Nr. 5 mit Falzdeckel und Stahl-Begrenzungswinkel auf Futter.</p> <p>- Deckenanschluss Nr. 6 mit Alu-Begrenzungswinkeln auf Futter und Deckel, 15 mm oder 20 mm vorstehend für baus. Putzträgerplatte Winkelanschluss bei Betondecken mit min. 6.5 mm GKP, gemäss unserem Merkblatt!</p>				
Peterer Bau				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>- Deckenanschluss Nr. 12 mit Falzdeckel.</p> <p>- Deckenanschluss Nr. 14 mit sichtbarem Futter.</p> <p>- Deckenanschluss Nr. 15 RF1. Futter mit Flachstahlrahmen. Deckel mit Winkeleisenrahmen und Fermacellbeplankung.</p> <p>--- Absturzsicherung: Columbus Norm-Geländer aus Cr-Ni-Stahl geliefert zur baus. Montage durch Spengler.</p> <p>Geländer um Ausstieg und umlaufendes Geländer auf Dach bauseits (Sicherheitsvorschrift SIA/BFU).</p> <p>--- Hinweise: Anschlüsse und Abdichtungen an den Flachdachausstieg sowie Folien oder Spenglerbleche bauseits.</p> <p>- Nutzung des Flachdachausstieges zu Servicezwecken.</p> <p>Total: 2019-07-06 - Flachdachausstieg 3.0</p>			Übertrag:
				
Peterer Bau					