

NPK Bau Volltext	Projekt: 2019-07 - Columbus MLV Leistungsverzeichnis: 2019-07-08 - Terrassenausstieg Dunkeldeckel				Seite 1 18.10.2019
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
365D/16 000	Verglaste Einbauten in Dächern (V'19) Bedingungen				
	<ul style="list-style-type: none"> . Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK. 				
.200	Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
300	Dachausstiege Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
310	Dachausstiege für Flachdächer				
.800	<p>Ixb = lichte Deckenöffnung.</p> <p>Produktenachweis. COLUMBUS-TERRASSENAUSSTIEG. Columbus Treppen AG Oberbüren --- COLUMBUS TERRASSENAUSSTIEG MIT DUNKELDECKEL.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masse: Öffnungslänge roh: mm ... Öffnungsbreite roh: mm ... Futterhöhe: mm ... Isolationshöhe: mm ... Raumhöhe: mm ... - Behandlung : Holzteile weiss grundiert/Grundierfolie, zum bauseits Streichen. - Futter isoliert: Aussenseite 3-Schichtplatte Fichte 27 mm stark, Innenseite MDF 19 mm stark, mit Grundierfolie weiss mit Zwischenlage isoliert PUR 80 mm mit Alu-Kaschierung, ca.U-Wert 0.3 (Standard Minergie) oben mit Siporahmen 55 mm stark, weiss grundiert, mit zwei umlaufen den Dichtungen auf zwei verschiedenen Ebenen. - Oberer Deckel: mit umlaufendem Fichtenrahmen 80 mm stark, weiss grundiert, längsseitig gebandet Dunkeldeckel, innen MDF 19 mm stark, aussen Tischlerplatte 19 mm stark, mit Zwischenlage isoliert PUR 80 mm mit Alu-Kaschierung, ca.U-Wert 0.3 (Standard Minergie) - Deckeleinfassung: aus Uginox. - aus Cr-Ni Stahl. - aus Kupfer. - Öffnungsart: mit Motor(en) und Steuerung im Futter eingelassen. - Treppe: Columbus-Treppe (separate Bemusterung und Position). - 				
Peterer Bau					

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Ausstiegstüre: ohne Ausstiegstüre.</p> <p>-</p> <p>mit Ausstiegstüre (inkl. eingebautem Magnetkontakt zur Tür- Überwachung offen/zu), Schliessung mit einfachem Drücker und Schloss für bauseitigen Zylinder.</p> <p>-</p> <p>Hinweise: Anschlüsse und Abdichtungen an den Terrassenausstieg sowie Folien oder Spenglerbleche bauseits.</p> <p>-</p> <p>Geländer um Ausstieg und umlaufendes Geländer auf Dach bauseits (Sicherheitsvorschrift SIA/BFU).</p> <p>-</p> <p>Dampfbremsenanschluss bestehend aus bituminösem Dampfbremslappen mit Aluminiumträger (zu Betondecke) oder Dampfbremsfolie (zu Holzkonstruktion) an Futter befestigt, zum bauseitigen Anschliessen an Dampfbremse (bauseits).</p>				
311	Dachausstiege ohne Zusatzfunktion bei Flachdächern einbauen.				
.300	<p>Ohne Treppe und unteren Deckel. Spindelhubmotoren mit Steuerung. Öffnungszeit Lastabhängig gemäss technischen Angaben.</p> <p>-</p> <p>Bauseitiges Leerrohr Minimum ø32mm.</p> <p>-</p> <p>Für eine Automatikschaltung muss das Sicherheitspaket installiert werden (Mehrpreis).</p> <p>-</p> <p>Bauseitige Leistungen: Elektro Leitungen, Elektro Anschlüsse und Inbetriebnahme.</p> <p>-</p> <p>Option: verdeckte Montage Motor(en): Kasteneinbau in Futter über Antritt (Lichte Futterlänge wird ca. 200 mm kürzer - Kopfhöhe beachten). Bei geöffnetem Zustand ist von oben ein ca. 45mm breiter Schlitz sichtbar (Platz für Motoren-Schubstange). Bei geschlossenem Deckel ist der Motor unsichtbar. Option: Terrassenausstieg Sicherheitspaket: Auf der Innen-und Aussenseite ist eine Notstopp-Druckleiste mit Überwachungswiderstand geführt. Bei Widerstand während des Öffnens stoppt der Deckel. Bei Widerstand während des Schliessens stoppt der Deckel und fährt wieder ca. 100mm auf.</p>				
.381	<p>Option: Wind-/Regensteuerung</p> <p>-</p> <p>Funktionsweise: verhindert eintreten von grossen Niederschlagsmengen oder Beschädigungen durch Wind. Wind- und Regensensoren müssen bauseits an exponierter Lage auf dem Dach positioniert werden.</p> <p>-</p> <p>Sicherheit: Zusätzlich muss im Aussenbereich bauseits ein Auf-/Abtaster montiert werden, falls durch Wind oder Regen die Sensoren den Deckel schliessen während sich noch Personen im Aussenbereich aufhalten. Ab Werk wird eine Unterputzdose mit einem Leerrohr vorgesehen. Nach Bauseitigem Einzug der Kabel muss das Leerrohr bauseits verschlossen werden (Konvektion,</p>	0	LE
Peterer Bau				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Kondenswasser). Hinweis: Wind-/Regensteuerung ist nur in Verbindung mit dem Sicherheitspaket erhältlich.</p> <p>- Beschrieb Tür-Überwachung: Ein Sicherheitsdrucktaster ist mit der Steuerung gekoppelt und auf der Schlossseite in aufgesetzter Leiste eingelassen. LE = St. Option: Akkubox zu Terrassenausstieg Funktionsweise: Bei Stromausfall ermöglicht die Akkubox das Öffnen/Schliessen des Terrassenausstiegs.</p> <p>Total: 2019-07-08 - Terrassenausstieg Dunkeldeckel</p>			Übertrag:
				
Peterer Bau					