



COLUMBUS BOLZENTREPPE ZWISCHEN WÄNDEN

Behandlung:

Holzteile farblos naturversiegelt mit Wasserlack Motivo TE 2585 G10

Holzteile farblos geölt mit Mattöl 1410 M

Stäbe Cr-Ni-Stahl geschliffen Korn 320

Wangen:

keine – bauseits zwingend Mauerwerk oder 50 mm Holzhinterlage im Treppenbereich

Stufen aufs sichtbaren Bolzen:

45 mm stark aus Buche gedämpft, Qualität A/B

durchgehend lamellenverleimt, Stufenkanten gerundet R 8 mm oder gefast

mittels Cr-Ni-Stahl-Wandbolzen direkt in die Wand befestigt (kein Schallschutz möglich)

Stufen auf sichtbaren Bolzen aufgelegt und von unten mit Schraube gesichert.

Stufen auf unsichtbaren Winkeln:

45 mm stark aus Buche gedämpft, Qualität A/B

durchgehend lamellenverleimt, Stufenkanten gerundet R 8 mm oder gefast

auf Stahlwinkel aufgeschoben (kein Schallschutz möglich)

Stufen hinten mit bündiger Nutleiste um die Montagewinkel zu verdecken.

Stufenabdeckung:

mit Flies (Transport-Montageabdeckung/Entfernung bauseits)

Gleitschutz:

keinen

hinter Stufenvorderkante eingenuet. Farben: schwarz, weiss, grau oder braun

Futterbretter:

keine, nur 1 bei Austritt aus Holz dito Stufen

Kinderschutzleisten:

keine

aus Holz dito Stufen, unter Stufenvorderkante geschraubt

aus Cr-Ni-Stahl, unter Stufenvorderkante geschraubt

aus Plexiglas, unter Stufenvorderkante eingenuet

aus VSG 8-2, PVB Folie klar, Klarglas, unter Stufenvorderkante eingenuet

steigender Wandhandlauf:

aus Cr-Ni-Stahl \varnothing 42.4 mm oder Holz \varnothing 45 mm mit Winkelschnitt

mittels Wandkonsolen aus Cr-Ni-Stahl (Typ A) an Mauerwerk geschraubt

Stufenstützen:

keine (gerade Treppen)

nur im Treppenauge, aus Cr-Ni-Stahl geschliffen \varnothing 16 mm (gewendelte Treppen)

Horizontalgeländer:

Höhe 1000 mm, Sohlen- und Handlaufmaterial dito Stufen, Geländer bestehend aus Handlauf 100/45 mm gefast, Handlaufoberkanten gerundet R 8 mm

Geländerstäbe Cr-Ni-Stahl geschliffen \varnothing 16 mm, in Handlauf



und Bodensole 40/60 mm eingebohrt

Stirnverkleidung:

keine

aus Holz 19 mm stark, zur Abdeckung des Bodenaufbaus

Masse:

Treppenbreite aussen:	0000 mm
OK - OK fertig:	0000 mm
00 Steigungen à:	000 mm
00 Stufen à:	000 mm
1 Austrittsstufe à:	80 mm