



BESCHRIEB COLUMBUS FALTWERKTREPPE

Behandlung:	Holzteile farblos naturversiegelt mit Wasserlack Motivo TE 2585 G10 Holzteile farblos geölt mit Mattöl 1410 M
Bearbeitung:	Alle sichtbaren Holzteile geschliffen

Wangen:	keine
Stufen:	50 mm stark aus Buche gedämpft, Qualität A/B, durchgehend lamellenverleimt, Kanten leicht gefast ca. 2 - 3 mm Stufen mittels gummielagerten Cr-Ni-Stahl Wandbolzen (EMPA Schall geprüft) und Cr-Ni-Stahl Abdeckrosette in Wand befestigt bauseits zwingend Mauerwerk oder min 50 mm Holz hinterlage im Treppenbereich, ohne Leitungen
Futterbretter:	50 mm Holz dito Stufen, bündig mit Stufenvorderkante (Stufen/Futterbrett rechtwinklig). Treppenuntersicht sichtbar.
Stufenabdeckung:	mit Vlies (Transport-Montageabdeckung/Entfernung bauseits)
Gleitschutz:	keinen hinter Stufenvorderkante eingenetet, Farben: schwarz oder braun
Steigendes Geländer:	Höhe 900 mm, bestehend aus VSG (Verbundsicherheitsglas) Typ 17-4S aus 2 x 8 mm TVG, 4-fach PVB Folie klar, Klarglas, sichtbare Kanten poliert, geschliffen, Ecken gestossen und poliert mit Bohrungen für Befestigung \varnothing 25 mm. Befestigung mittels Columbus-Points aus geschliffenem Cr-Ni-Stahl \varnothing 40 mm seitlich an Stufenstirne. Geländer mehrteilig, Vertikalfugen offen
Handlauf auf Glas:	keine - aus Cr-Ni-Stahl \varnothing 42.4 mm mit Glasnut, Handlauf in Wendung unterbrochen - aus Cr-Ni-Stahl U-Profil 25/15 mm, Handlauf in Wendung unterbrochen - aus Holz dito Stufen \varnothing 45 mm mit Glasnut, Handlauf in Wendung unterbrochen - aus Holz dito Stufen eckig 42/42 mm mit Glasnut, Kanten gefast ca. 2 - 3 mm, Handlauf in Wendung unterbrochen, Winkelschnitt, Enden gefast
Horizontalgeländer:	Höhe 1000 mm, bestehend aus VSG (Verbundsicherheitsglas) Typ 17-4S aus 2 x 8 mm TVG, 4-fach PVB Folie klar, Klarglas, sichtbare Kanten poliert, geschliffen, Ecken gestossen und poliert mit Bohrungen für Befestigung \varnothing 25 mm. Befestigung mittels Columbus-Points aus geschliffenem Cr-Ni-Stahl \varnothing 40 mm seitlich an Deckenstirne. Geländer mehrteilig, Vertikalfugen offen
U-Profil:	aus Stahl 8/30/8 mm, Höhe bis 300 mm (Ausparung in Decke nach Rücksprache Treppenbauer)
Stirnverkleidung:	keine

Masse:

Treppenbreite aussen:	0000 mm
OK - OK fertig:	0000 mm
00 Steigungen à:	000 mm
00 Stufen à:	000 mm
1 Austrittsstufe à:	50 mm