



COLUMBUS HOLZWANGENTREPPE:

Behandlung: Holzteile farblos naturversiegelt mit Wasserlack Motivo TE 2585 G10
Holzteile farblos geölt mit Mattöl 1410 M

Wangen: 40 mm stark aus nord. Fichte

Stufen: 40 mm stark aus Buche gedämpft, Qualität A/B,
durchgehend lamellenverleimt, Stufenkanten gerundet R 8 mm,
Oberfläche geschliffen

Zwischenpodest: Podestplatte analog Stufen, mit umlaufender Holzkonstruktion

Stufenabdeckung: mit Flies (Transport-Montageabdeckung/Entfernung bauseits)

Gleitschutz: hinter Stufenvorderkant eingenetet
Farben: schwarz, weiss, grau oder braun

Futterbretter: keine, nur 1 bei Austritt aus Fichte 18 mm stark
40 mm zurückstehend aus Fichte 18 mm stark

**Kinderschutz-
leisten:** keine
aus Holz, unter Stufenvorderkante geschraubt
aus Cr-Ni-Stahl, unter Stufenvorderkante geschraubt
aus Plexiglas, unter Stufenvorderkante eingenetet

steig. Geländer: Höhe 900 mm
aus Buche gedämpft, Handlauf 80/40 mm oben gerundet
Pfosten eckig 60/60 mm
Geländerstäbe wahlweise Typ H (bombiert), G (mit Knauf)
Rundstab \varnothing 25 mm, Vierkant rund angedrechselt 25/25 mm
Metallstäbe \varnothing 15 mm pulverbeschichtet oder
Cr-Ni Stahl \varnothing 15 mm matt geschliffen

horiz. Geländer: Höhe 1000 mm
analog steigendes Geländer
auf Bodensohle 40/60 mm

Stirnverkleidung: aus Fichte ca. 250/19 mm

Masse:

Treppenbreite aussen: 0000 mm

OK - OK fertig: 0000 mm

00 Steigungen à: 000.0 mm

00 Stufen à: 000.0 mm

1 Austrittstufe à: 60.0 mm